

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА технических характеристик реклоузеров

Параметр	РВА/TEL «Таврида Электрик»	ПСС-10 PRO «Тяжмаштрейд»
Вакуумный выключатель	Коммутационный модуль ВВ/TEL «Таврида Электрик»	Коммутационный модуль ВВ/TEL «Таврида Электрик»
Измерительные устройства тока и напряжения	Преобразователи тока и напряжения, встроенные в проходные изоляторы высоковольтного модуля	Трансформаторы тока ТОЛ-10 и трансформаторы напряжения 3хЗНОЛ, установленные в высоковольтном модуле
Погрешность измерения тока, %	2	0,5s
Погрешность измерения напряжения, %	0,6	0,5
Микропроцессорная защита	Собственная «Таврида Электрик»	Устройство защиты DRP-101-СП-20/3 «Механотроника РА»
Протоколы связи	Modbus, DNP3, IEC60870-5-101, IEC60870-5-104	Modbus, DNP3, IEC60870-5-101, IEC60870-5-104
Корпус	Алюминиевый сплав, порошковая окраска	Стальной, порошковая окраска
Комплектация	<ul style="list-style-type: none"> • Высоковольтный модуль (ВМ), • Шкаф управления (ШУ), • Соединительный кабель • Монтажный комплект одноопорный или двухопорный для установки на опору • Трансформатор собственных нужд (ТСН) наружной установки 	<ul style="list-style-type: none"> • Высоковольтный модуль (ВМ), • Шкаф управления (ШУ), • Соединительный кабель • Монтажный комплект одноопорный или двухопорный для установки на опору
Габариты, мм: - ВМ (ДхШхВ) - ТСН (ДхШхВ) - ШУ (ВхШхГ)	740x660x650 450x380x250 800x500x300	1200x1000x1400 - 1200x800x600
Вес, кг: - ВМ с ТСН - ШУ	104 50	350 50
Гарантийный срок	5 лет	5 лет
Срок службы	30 лет	30 лет

Комплектация ПСС-10 УХЛ1 PRO

Пункт секционирования столбовой (вакуумный реклоузер) ПСС-10 ЗТТ/ЗТН 100/5 0,5S/10P УХЛ1 PRO в комплекте:

- Коммутационный модуль ВВ/TEL ISM15 «Таврида Электрик» – 1 шт.
- Модуль управления TER_CM_16 «Таврида Электрик» – 1 шт.
- Указатель положения ВВ – 1 шт.
- Трансформатор тока ТОЛ-10-01А 100/5 0,5S/10P УХЛ2 – 3 шт.
- Трансформатор напряжения ЗхЗНОЛ-10 УХЛ2 – 1 шт.
- Предохранитель ПКН-001-10 – 3 шт.
- Устройство защиты DRP-101-СП-20/3 «Механотроника РА» (Ethernet МЭК-104) – 1 шт.
- Аккумуляторная батарея Delta 12 – 2 шт.
- Источник бесперебойного питания SKAT – 1 шт.
- Роутер (3G/GPRS/WIFI, 2xSIM) – 1 шт.
- Антенна Antey-909 SMA GSM/3G (5.5dB) на кронштейне 5 м – 2 шт.
- Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П-10/12,6/5/250 УХЛ1 – 6 шт.
- Соединительный кабель 7 м – 1 шт.
- Быстроразъёмное соединение типа Harting – 1 шт.
- Одноопорный или двухопорный комплект установки – 1 шт.
- Шкаф управления с автоматическим обогревом – 1 шт.